



## Lavette tricotée, motifs à carreaux

### Fournitures

- Aiguilles 3 mm
- 50 g Hobbii Rainbow n.46

**Échantillon** : 26 m x 39 rgs = 10 x 10 cm

**Mesures** : 25 x 25 cm après lavage

### Maille lisière

1 jeté, 1m. gliss. env.

**Motif** Multiple de 8 + 2

### Où acheter le fil :

<http://shop.hobbii.fr/lavette-tricotee-carreaux>

## MODÈLE LAVETTE

Montez 66 m.

**Poursuivez avec le motif comme suit :**

**Rg 1** : mailles lisières, (4 m. end. 4 m. env.) jusqu'à ce qu'il reste 1 m., 1 m. end.

**Rg 2 à 6** : mailles lisières (4 m. end. 4 m. env.) jusqu'à ce qu'il reste 1 m., 1 m. end.

**Rg 7** : mailles lisières (4 m. env., 4 m. end.) jusqu'à ce qu'il reste 1 m., 1 m. end.

**Rg 8 à 12** : mailles lisières (4 m. env., 4 m. end.) jusqu'à ce qu'il reste 1 m., 1 m. end.

Répétez ces 12 rangs jusqu'à ce que le travail mesure environ 25 cm, en arrêtant aux rangs 5 ou 11.

Rabattez les mailles telles qu'elles se présentent.

Coupez et rentrez les fils.



### Instructions – Mailles lisières :



1. **1 jeté** : Placez le fil autour de l'aiguille droite



2. **1 m. gliss. à l'env.** : Piquez l'aig droite dans la m. (de la droite vers la gauche) et placez-la sur l'aig. droite sans la tricoter.



3. Placez le fil entre les deux extrémités des aiguilles, puis derrière le travail.



4. La dernière m. sur l'aig. est une m. end. La maille lisière donne une bordure régulière des deux côtés.

### Instructions – Rabattre les mailles :





1. Tricotez 2 m. = 2 m. sur l'aig droite.  
Rabattez la 1<sup>ère</sup> sur la 2<sup>ème</sup>



2. Il ne reste plus qu'une m. sur l'aig.  
Tricotez la m. suivante et rabattez la  
1<sup>ère</sup> sur la 2<sup>ème</sup> Répétez jusqu'à  
rabattre toutes les mailles.



3. ASTUCE : Si les dernières mailles  
sont trop lâches, vous pouvez  
tricoter la dernière m. avec la  
bordure du rang précédent.



4. Étirez la dernière maille, pour  
pouvoir couper et rentrer les fils.

Amusez-vous bien !  
#Hobbii design