



Couvre-théière Feutré

No. 1001-171-9686

Fournitures:

Crochet 8 mm
215g Hobbii Snowstorm
Lanière en cuir 14 mm x 10 cm
1 rivet
Perforatrice pour le cuir

Obtenez votre fil et votre matériel ici:

<http://shop.hobbii.fr/couvre-theiere-feutre>

Mesures: env. 33 x 24 cm

Abréviations:

ml: maille en l'air

m: maille

mc: maille coulée

ms: maille serrée

br: bride

dim: diminution (2 br ou 2 ms
crochetés ensemble)

Tutoriel: - le pas à pas en photo se trouve à la fin du tutoriel écrit

Faire 76 ml et 1 mc dans la 1ère ml.

Rang 1: 3 ml, br dans chaque m tout le tour, finir avec 1 mc. (76)

Rang 2 à 9: 3 ml, br dans chaque m, finir avec 1 mc. (76)

Rang 10: 3 ml, br dans les 17 m suivantes, dim, br dans les 36 m suivantes, dim, br dans les 18 dernières m, finir avec 1 mc. (74)

Rang 11: 3 ml, br dans les 17 m suivantes, dim, br dans les 35 m suivantes, dim, br dans les 17 dernières m, finir avec 1 mc. (72)

Round 12: 3 ml, br dans les 16 m suivantes, dim, br dans les 34 m suivantes, dim, br dans les 17 dernières m, finir avec 1 mc. (70)

Round 13: 3 ml, br dans les 16 m suivantes, dim, br dans les 33 m suivantes, dim, br dans les 16 dernières m, finir avec 1 mc. (68)

Round 14: 3 ml, br dans les 15 m suivantes, dim, br dans les 32 m suivantes, dim, br dans les 16 dernières m, finir avec 1 mc. (66)

Round 15: 3 ml, br dans les 14 m suivantes, **2 dim**, br dans les 29 m suivantes, **2 dim**, br dans les 14 m suivantes, finir avec 1 mc. (62)

Round 16: 3 ml, br dans les 13 m suivantes, dim, br dans les 27 m suivantes, dim, br dans les 13 dernières m, finir avec 1 mc. (58)

Round 17: 1 ml, ms dans les 12 m suivantes, **2 dim**, ms dans les 25 m suivantes, **2 dim**, ms dans les 12 ms suivante, finir avec 1 mc. (54). Couper le fil, faire un noeud et laisser un long fil.

Tourner le travail l'envers vers l'extérieur, vous avez donc l'endroit contre l'endroit. Assembler les deux côtés en crochétant des ms tout le long. Couper le fil, faire un nœud et le cacher.

Tourner le travail à nouveau, l'endroit vers l'extérieur.

Felting:

Feutrer le couvre-théière en le passant au lave linge, avec un cycle chaud avec une serviette de toilette ou un jeans. **Note: le feutrage varie selon la machine. Parfois il est nécessaire de le laver deux fois pour avoir le résultat attendu.**



Il doit ressembler à ça avant feutrage
Mesures env. 43 x 30,5 cm



Après feutrage.
Mesures env. 33 x 24 cm

Pas à pas en photo



1. Commencer par faire 76 ml et 1 mc dans la 1ère ml.



2. 3 ml, comptent comme 1 br



3. br dans chaque m tout le tour, finir avec 1 mc. (76)



4. Répéter jusqu'à avoir 9 rangs de br.



5. Maintenant vous devez diminuer de chaque côté comme suit:
3 ml, br dans les 17 m suivantes, dim



6. br dans les 36 m suivantes, dim



7. br dans les 18 dernières m, finir avec 1 mc. (74)



8. 3 ml, br dans les 17 m suivantes, dim, br dans les 35 m suivantes, dim, br dans les 17 dernières m, finir avec 1 mc. (72)



9. 3 ml, br dans les 16 m suivantes, dim, br dans les 34 m suivantes, dim, br dans les 17 dernières m, finir avec 1 mc. (70)



10. 3 ml, br dans les 16 m suivantes, dim, br dans les 33 m suivantes, dim, br dans les 16 dernières m, finir avec 1 mc. (68)



11. 3 ml, br dans les 15 m suivantes, dim, br dans les 32 m suivantes, dim, br dans les 16 dernières m, finir avec 1 mc. (66)



12. 3 ml, br dans les 14 m suivantes, **2 dim**, br dans les 29 m suivantes, **2 dim**, br dans les 14 m suivantes, finir avec 1 mc. (62)



13. 3 ml, br dans les 13 m suivantes, dim, br dans les 27 m suivantes, dim, br dans les 13 dernières m, finir avec 1 mc. (58)



1 ml, ms dans les 12 m suivantes, **2 dim**, ms dans les 25 m suivantes, **2 dim**, ms dans les 12 ms suivantes, finir avec 1 mc. (54). Couper le fil, faire un noeud et laisser un long fil.



14. Tourner le travail l'envers vers l'extérieur, vous avez donc l'endroit contre l'endroit. Assembler les deux côtés en crochant des ms tout le long. Couper le fil, faire un nœud et le cacher.



Tourner le travail à nouveau, l'endroit vers l'extérieur.

Ajouter la lanière de cuir:



1. Couper la pièce de cuir et faire un trou à chaque extrémités.



2. Placer la pièce sur le bord du travail déjà feutré, le fixer avec un rivet.



3. Maintenant votre couvre-théière est prêt! 😊



Amusez-vous! 😊